

KH 18 LTX BL 28 Q (601715660) Baterijsko kladivo

18V 2x5.5Ah LiHD; Polnillec ASC 145; metaBOX 165 L; z vpenjalno glavo Metabo Quick

Št. izdelka 601715660

EAN 4061792218628



Prikazna slika



- Izredno lahko in priročno baterijsko kladivo z vgrajenim odsesovalnim vmesnikom
- Največja moč vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in vzdržljivega kladiva
- Brez-prašno vrtanje z odsesovalnim nastavkom ISA 28 (pribor)
- Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje in dletanje
- Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika
- Metabo „Quick“ hitro zamenljivi vpenjalni glavi za kladiva SDS-Plus in hitro zamenljiva vpenjalna glava za kladiva za različna opravila
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Možnost zmanjšanja števila vrtljajev in udarne moči za vrtanje in delo z mehkejšimi materiali
- Mehki zagon za natančno vrtanje
- Dvojna varnost zaradi blokade vrtnikov: brez povratnih udarcev zahvaljujoč mehanskemu ločevanju in izjemno hitremu izklopu na senzor
- LED-delovna lučka za optimalno vidljivost mesta vrtanja
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiHD
Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2 x 5.5 Ah
Najvišja energija udarca (EPTA)	3 J
Najvišje št. udarcev	4470 /min
Ø vrtanja v beton s svedri za kladiva	28 mm
Ø vrtanja v zid z vrtnimi kronami	82 mm
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	30 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 1000 /min
Držalo nastavkov	SDS-plus
Teža brez baterijskega paketa	3.4 kg

Vibracije

Udarno vrtanje v beton	18.2 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Dleta	13.4 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	92 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	103 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Primerno za pribor z SDS plus vpetjem

Hitro zamenljive vpenjalne glave za orodja s cilindričnim vpetjem

Gumiran ročaj

Omejevalo globine vrtanja

2 LiHD baterijska paketa (18 V/5,5 Ah)

"AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145

metaBOX 165 L