

TPF 18 LTX 2200 (601729850) Baterijska črpalka za praznjenje sodov 18V; Karton

Št. izdelka 601729850

EAN 4061792229532



Prikazna slika



- Nastavljiva baterijska črpalka z 2 funkcijama: kjerkoli in kadarkoli se lahko uporablja kot potopna črpalka in črpalka za praznjenje sodov
- Za okoljsko ozaveščeno zalivanje vrta z deževnico ali izpraznjenje čiste vode iz rezervoarjev, bazenov in poplavljenih klet
- Hitra pretvorba iz črpalke za praznjenje sodov v potopno črpalko za čisto vodo z odstranitvijo noge črpalke brez orodja
- Talno sesanje do 1-2 mm višine preostale vode
- Zunanja polnilna baterija za zaščito baterijskih paketov pred vlago, enostavna za pritrditev na steno ali posodo
- Enostavno upravljanje in nadzor črpalke zahvaljujoč pregledno postavljeni nadzorni plošči na polnilni bateriji
- Funkcija časovnika s tremi časi delovanja od začetka, popolna za uporabi vrtnih škropilnic
- Prilagodljivo uravnavanje tlaka in količine vode zahvaljujoč trem stopnjam moči in regulacijskemu ventilu
- Primerno za različne posode zahvaljujoč tanki obliki (Ø 142 mm) in dolgemu kablu do polnilne baterije
- Metabo zaščita: avtomatska zaščita pred suhim tekom z LED prikazovalnikom za zaščito stroja in uporabnika
- Dvojni tesnilni sistem in sistem temperaturnega nadzora za dolgo življensko dobo
- Pralni filter ščiti črpalko pred onesnaženjem
- Plastično ohišje, odporno proti udarcem z integriranim navijalom za kabel in nosilnim ročajem
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	Li-Power / LiHD
Napetost baterije	18 V
Najvišji pretok vode	2200 l/h
Najvišja potisna višina	22 m
Najvišji pritisk	2.2 bar
Največja potopna globina	2 m
Tlačni priklop	1" zunanji navoj
Vrsta zaščite IP	IP X8
Vrsta zaščite IP za polnilno baterijo	IP X4
Dolžina kabla polnilne baterije	3 m
Mere	142 x 142 x 226 mm
Teža brez baterijskega paketa	2.1 kg
Teža z baterijskim paketom	2.5 kg

Obseg dobave

Več-namenski vmesnik
 1/2" cev (1,5 m) s hitrimi spojkami
 Regulacijski/zaporni ventil
 Priključek za pipo
 Cevno vodilo
 Montažni kavelj
 brez baterijskega paketa in polnilca