

KFM 16-15 F (601753500) Razkalnik robov za kovino Kovinski kovček

Št. izdelka 601753500

EAN 4007430298454



Prikazna slika



- Rezkalnik kovinskih robov za višine žlebenja do 15 mm za pripravo zvara
- One-touch Controller: patentirana nastavitve globine rezkanja v korakih po 0,1 mm; zaskočiče za kratke nastavljene čase, ki preprečuje spreminjanje globine rezkanja med delom
- Natančna nastavitve kota posnetega roba neposredno prek vodila krožne žage
- Univerzalna rezkalna plošča s tremi nožki za rezkarje robov iz karbidne trdine za vse kote posnetih robov od 0-90°
- Nadzorovano delo za velikopovršinska vodila krožne žage
- Naslonski kolot za vodenje ob ceveh za enostavno pripravo zvara
- Brez orodja nastavljen ročaj stremena za varno in enakomerno vodenje
- Metabo Marathon motor s patentirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Zaščita uporabnika s stranskimi pločevinami, ki odvajajo ostružke

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Št. vrtljajev brez obremenitve	12000 /min
Moč motorja	1600 W
Izhodna moč	900 W
Vrsta robov	Poševni rob
Kot rezkanja	0 - 90 °
Širina žlebenja do 45°	21 mm
Največja višina posnemanja robov 45°	15 mm
Razpon nastavitve globine rezkanja	0.1 mm
Zaobljeni deli, najmanjši zunanji Ø	100 mm
Teža brez omeržnega kabla	6.9 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Vibracije	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	93 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	104 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

3 nožki za rezkarje robov iz karbidne trdine univerzalni
 Naslonski kolut
 Izvijač za vijake Torx 15
 Izvijač št. 4 s T-ročajem
 Viličasti ključ št. 10
 Gumiran, usločen ročaj
 Kovinski kovček