

KFMPB 15-10 F (601755500) Razkalnik robov za kovino metaBOX 280 L

Št. izdelka 601755500

EAN 4007430298416



Prikazna slika



- Rezkalnik kovinskih robov za višine žlebenja do 10 mm za pripravo zvara za maksimalno varnost uporabnika z varnostnim stikalom in zavornim sistemom
- One-touch Controller: patentirana nastavitve globine rezkanja v korakih po 0,1 mm; zaskočišče za kratke nastavljene čase, ki preprečuje spreminjanje globine rezkanja med delom
- Natančna nastavitve kota posnetega roba neposredno prek vodila krožne žage
- Univerzalna rezkalna plošča s tremi nožki za rezkarje robov iz karbidne trdine za vse kote posnetih robov od 0-90°
- Nadzorovano delo za velikopovršinska vodila krožne žage
- Naslonski kolut za vodenje ob ceveh za enostavno pripravo zvara
- Brez orodja nastavljen ročaj stremena za varno in enakomerno vodenje
- Metabo Marathon motor s patentirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Tacho-Constamatic (TC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev, za hitro delo
- Patentiran, mehanski zavorni sistem zaustavi rezkar v 2 sekundah po izklopu
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Zaščita uporabnika s stranskimi pločevinami, ki odvajajo ostružke
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Št. vrtljajev brez obremenitve	12500 /min
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	840 W
Vrsta robov	Poševni rob
Kot rezkanja	0 - 90 °
Širina žlebenja do 45°	14 mm
Največja višina posnemanja robov 45°	10 mm
Razpon nastavitev globine rezkanja	0.1 mm
Zaobljeni deli, najmanjši zunanji Ø	75 mm
Teža brez omeržnega kabla	5.1 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Vibracije	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	91 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	102 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

3 nožki za rezkarje robov iz karbidne trdine univerzalni
Naslonski kolut
Izvijač za vijake Torx 15
Izvijač št. 4 s T-ročajem
Viličasti ključ št. 10
Gumiran, usločen ročaj
metaBOX 280 L