

NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Baterijska pištola za kovičenje slepih matic 18V 2x4Ah LiHD; Polnilec ASC 55; metaBOX 145 M

Št. izdelka 601788800

EAN 4061792212916



Prikazna slika



- Baterijska pištola za kovičenje slepih matic z nastavitvijo sile za slepe kovice do M10 za aluminij, M8 za jeklo, M6 za nerjaveče jeklo
- Vsestranski uporaba zahvaljujoč 'Quick' sistemu hitre menjave z navojnim vretenom
- Samodejno kovičenje kovic pred vstavljanjem
- Funkcija samodejnega obračanja, ki prihrani čas: vlečni mehanizem se po nastavitvi vrne v začetni položaj in matica se zasuka z vretena
- Enostavna prednastavitev sile kovičenja na LED zaslonu za varčevanje z materiali in navoji
- LED zaslon z zaščitnim pokrovom: 10 mest za shranjevanje nastavitvev, ki jih je mogoče ponovno priklicati
- Preklopna LED lučka glede na nastavitev ali trajno (največ 10 min)
- Ušesce za lahko delo z regulatorjem izravnave/vzmetnim potegom
- Z ustreznim vmesnikom (pribor), ki je primeren tudi za slepe vijačne kovice
- Močan brez-krtalni motor skrbi za hitro delovanje in največjo učinkovitost.
- Praktičen prostor za shranjevanje dodatnih vreten, privit na ohišje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiHD
Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2 x 4 Ah
Najv. slepih zakovic v aluminij	M 10
Najv. slepih zakovic v jeklo	M 8
Najv. slepih zakovic v nerjaveče jeklo	M 6
Sila kovičenja	15 kN
Prostor za opremo	10 mm
Teža brez baterijskega paketa	2 kg
Teža z baterijskim paketom	2.5 kg

Vibracije

Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
-----------------------	----------------------

Emisija hrupa

Raven hrupa	52 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	63 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Navojno vreteno M4, M5 in M6
Nastavki M4, M5 in M6
Informacijska kartica za nastavitev sile kovičenja
Imbus ključ
Dvojni viličasti ključ
2 LiHD baterijska paketa (18 V/4,0 Ah)
Polnilec ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 M