

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Baterijski udarni vrtalnik 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Polnilec ASC 55; metaBOX 145 L

Št. izdelka 602356650

EAN 4007430298249



Prikazna slika



- Brezkrtačni 3-stopenjski udarni vrtalnik z največjo močjo, popoln za zahtevna opravila
- 3. prestava z visokim številom vrtljajev (najv. 3.800 /min) za razširjeno področje uporabe in še hitrejše vrtanje
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- Robustno, vzdržljivo aluminijasto ohišja menjalnika
- Gred z magnetnim imbus ključem za vijačne nastavke za delo brez vrtalne glave
- Zmogljiv brez-krtačni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- Precision Stop: elektronska torna sklopka s povečano natančnostjo za natančno, občutljivo delo
- Visoko vzdržljiv, kakovosten udarni mehanizem za najboljše rezultate
- Evropski vpenjalni vrat (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
- Vgrajena delovna svetilka za dobro osvetlitev delovne površine
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiPOWER
Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2 x 5.2 Ah
Najvišji navor - nizek	60 Nm
Impulzni moment	65 Nm
Najvišji navor, visok	120 Nm
Nastavitev momenta vijačenja na sklopki	1 - 20 Nm
Ø vrtanja v zid	16 mm
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	65 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Najvišje št. udarcev	32300 /min
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Premer vratu	43 mm
Teža brez baterijskega paketa	1.9 kg
Teža z baterijskim paketom	2.6 kg

Vibracije

Vrtanje kovine	3.8 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Udarno vrtanje v beton	17.7 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	71 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	82 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Hitro zamenljiva vpenjalna glava Futuro Plus s kovinskim obročem

Stranski ročaj

Pripenjalna sponka in držalo nastavkov

2 Li-Power baterijska paketa (18 V/5,2 Ah)

Polnilec ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L