

SB 18 LTX BL I (602360840) Baterijski udarni vrtalnik 18V; metaBOX 145 L

Št. izdelka 602360840
EAN 4061792188181



Prikazna slika



- Zmogljiv paket moči: varen udarni vrtalnik z največjo močjo za zahtevna opravila
- S funkcijo udarnega vrtnja za vrtnje v opeko
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- Robustno, vzdržljivo aluminijasto ohišja menjalnika
- Zmogljiv brez-krtačni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- Precision Stop: elektronska torna sklopka s povečano natančnostjo za natančno, občutljivo delo
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Evropski vpenjalni vrat (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
- Elektronski varnostni izklop: ob blokadi pribora ni možnosti za protipovratne sunke - za varnost uporabnika
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Najvišji navor - nizek	65 Nm
Impulzni moment	65 Nm
Najvišji navor, visok	130 Nm
Nastavitev momenta vijačenja na sklopki	1 - 20 Nm
Ø vrtanja v zid	16 mm
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	68 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Najvišje št. udarcev	38000 /min
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Premer vratu	43 mm
Teža brez baterijskega paketa	1.8 / 4 kg
Teža z baterijskim paketom	2.2 kg

Vibracije

Vrtanje kovine	2.6 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Udarno vrtanje v beton	16.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.7 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	92 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	103 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Hitro zamenljive vpenjalne glave
 Stranski ročaj
 Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
 metaBOX 145 L