

## GB 18 LTX BL Q I (602362660) Baterijski vrezovalnik navojev 18V 2x5.5Ah LiHD; Polnilec ASC 145; metaBOX 145 L

Št. izdelka 602362660

EAN 4061792188112



Prikazna slika



- Do popolnosti razvit baterijski vrtalnik/vijačnik z edinstveno, patentirano vpenjalno glavo za vrezovanje navojev.
- Hitro in neprekinjeno vrtanje in čiščenje navojev zahvaljujoč samodejni spremembi smeri vrtenja.
- Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava za pritrditev navojnih svedrov s štirikotnimi in cilindričnimi svedri
- Dolga življenjska doba navojnega vrtalnika zaradi inteligentnega nadzora navora
- Metabo "Quick" sistem: hitra menjava držala nastavkov in pribora
- Edinstven Metabo brez-krtični motor za hitro delo in najučinkovitejše vrtanje in vijačenje
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- "Precision Stop": elektronska torna sklopka za večjo natančnost za zahtevna dela
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Elektronski varnostni izklop: ob blokadi pribora ni možnosti za protipovratne sunke - za varnost uporabnika
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Tip baterijskega paketa                 | LiHD                    |
| Napetost baterije                       | 18 V                    |
| Kapaciteta baterije                     | 2 x 5.5 Ah              |
| Najvišji navor - nizek                  | 65 Nm                   |
| Impulzni moment                         | 65 Nm                   |
| Najvišji navor, visok                   | 130 Nm                  |
| Nastavitev momenta vijačenja na sklopki | 1 - 20 Nm               |
| Najv. premer navoja                     | M 12 (1/2" UNC/UNF)     |
| Ø vrtanja v jeklo                       | 13 mm                   |
| Ø vrtanja v mehki les                   | 68 mm                   |
| Št. vrtljajev brez obremenitve          | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Premer vratu                            | 13 mm                   |
| Teža brez baterijskega paketa           | 1.8 kg                  |
| Teža z baterijskim paketom              | 2.8 kg                  |

## Vibracije

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Vrtanje kovine        | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa                 | 76 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 87 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)  |

## Obseg dobave

Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava M4-M6  
 Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava M8-M12  
 Stranski ročaj  
 Pripenjalna sponka in držalo nastavkov  
 2 LiHD baterijska paketa (18 V/5,5 Ah)  
 "AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145  
 metaBOX 145 L