

## GB 18 LTX BL Q I (602362840) Baterijski vrezovalnik navojev 18V; metaBOX 145 L

Št. izdelka 602362840

EAN 4061792188204



Prikazna slika



- Do popolnosti razvit zmogljivi baterijski vrtalnik/ vijačnik za zelo zahtevna opravila z edinstveno, patentirano vpenjalno glavo za urezovanje navojev.
- Hitro in neprekinjeno vrtnje in čiščenje navojev zahvaljujoč samodejni spremembi smeri vrtenja.
- Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava za pritrditev navojnih svedrov s štirikotnimi in cilindričnimi svedri
- Dolga življenjska doba navojnega vrtalnika zaradi inteligentnega nadzora navora
- Metabo „Quick“ sistem: hitra menjava vrtalne glave, držala nastavkov, kotnega nastavka in drugega pribora za okretnost pri delu
- Edinstven Metabo brez-krtačni motor za hitro delo in najučinkovitejše vrtnje in vijačenje
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- "Precision Stop": elektronska torna sklopka za večjo natančnost za zahtevna dela
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Elektronski varnostni izklop: ob blokadi pribora ni možnosti za protipovratne sunke - za varnost uporabnika
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Najvišji navor - nizek	65 Nm
Impulzni moment	65 Nm
Najvišji navor, visok	130 Nm
Nastavitev momenta vijačenja na sklopki	1 - 20 Nm
Najv. premer navoja	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	68 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Premer vratu	13 mm
Teža brez baterijskega paketa	1.8 kg
Teža z baterijskim paketom	2.2 kg

## Vibracije

Vrtanje kovine	2.2 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisija hrupa

Raven hrupa	76 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	87 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

## Obseg dobave

Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava M4-M6  
 Hitro zamenljiva navojna vpenjalna glava M8-M12  
 Stranski ročaj  
 Pripenjalna sponka in držalo nastavkov  
 metaBOX 145 L