

## WEV 11-125 Quick (603625500) Kotni brusilnik metaBOX 165 L; s "Quick" matico z nastavitvijo hitrosti

Št. izdelka 603625500

EAN 4061792176478



Prikazna slika



- Delo z manj napora: kompaktni kotni brusilnik z nastavljenim številom vrtljajev in najmanjšim obsegom ohišja v svojem razredu za odlično ergonomijo
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora
- Vario-Constamatic (VC) elektronika: možnost nastavitve št. vrtljajev, za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Plošče Ø                       | 125 mm            |
| Moč motorja                    | 1100 W            |
| Izhodna moč                    | 640 W             |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 2800 - 10500 /min |
| Št. vrtljajev pri obremenitvi  | 8800 /min         |
| Navor                          | 3 Nm              |
| Navoj gredi                    | M 14              |
| Obseg ohišja                   | 193 mm            |
| Teža brez omeržnega kabla      | 2.1 kg            |
| Dolžina kabla                  | 4 m               |

## Vibracije

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa                 | 93 dB(A)  |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 104 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)   |

## Obseg dobave

Zaščitni pokrov  
Spodnja prirobnica  
Hitrovpentalna matica M-Quick  
Stranski ročaj  
Plastičen kovček  
metaBOX 165 L