

RFEV 19-125 RT (603826710) Rezkalnik za omete Plastičen kovček; z rezkalno ploščo s koničastimi zobci

Št. izdelka 603826710
EAN 4007430313720



Prikazna slika



- Za učinkovito odstranjevanje ometa, ostankov lepila, mehkih izravnalnih mas in stare barve iz sten, stropov in tal
- Največja produktivnost s polnimi 1900 W pri majhni teži
- Dvostopenjski, visokozmogljivi pogon za maksimalni navor in največje odstranjevanje
- Velik premer rezkanja za hitro delo.
- Odlična ergonomija zaradi ozkega ročaja za največji nadzor in enostavno delo nad glavo
- Preprosta nastavitve globine rezkanja brez uporabe orodja.
- Zaščitni pokov iz tlačno litega aluminija in vzmetena proti-prašna ščetka za delo z malo prahu
- Brez orodja nastavljen ročaj za varno in enakomerno vodenje med rezkanjem
- Na majhnih površinah uporaben kot brusilnik za obnovitvena dela s pomočjo diamantnega koluta
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom s termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- Elektronski mehki zagon
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Priključek za odsesovanje Ø 35/41 mm

Tehnične vrednosti**Karakteristike**

Delovna širina	125 mm
globina rezkanja	0 - 6 mm
Navor	16.8 Nm
Št. vrtljajev brez obremenitve	750 - 3100 /min
Moč motorja	1900 W
Izhodna moč	1240 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	2800 /min
Navoj gredi	M 14
Teža brez omeržnega kabla	3.8 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Pobrusiti površino	3.38 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	92 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	103 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Gumiran, usločen ročaj
Rezkalna plošča s koničastimi zobci
Ključki za matico
Imbus ključ
Plastičen kovček