

MFE 40 (604040500) Rezalnik utorov

Plastičen kovček

Št. izdelka 604040500

EAN 4007430327581



Prikazna slika



- Idealno za elektroinštalacije za podaljševanje kablov in praznih cevi pod ometom z globino rezkanja do 40 mm
- Maksimalno napredovanje del zaradi močnega motorja, konstantnega števila vrtljajev in dvostopenjskega visokozmogljivega pogona
- Robusten pokrov iz aluminijeve tlačne zlitine z gumijastimi kolesi za optimalen oprijem za udobno vodenje stroja
- Drsni presek zagotavlja optimalen vpogled na označevalno linijo
- Možnost nastavitve širine in globine utora
- Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Tacho-Constamatic (TC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev, za hitro delo
- Elektronski mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom za varno delo
- LED signal opozarja na preobremenitev ali aktivirano zaščito pred ne-namernim vklopom
- Čisto delo, brez prahu zaradi priključenega večnamenskega industrijskega sesalnika Metabo (certificiran z ASR 35 M ACP)
- Primeren za zarezovanje zarez na utore širine do 30 mm, širina brez sredinskega nosilca v enem delovnem postopku (s posebnim priborom)
- Primerno tudi za rezanje s samo eno diamantno rezalno ploščo
- Metabo S-automatic varnostna sklopka: mehanska ločitev pogona v primeru blokade plošče za varno delo

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Nastavitev globine reza	10 - 40 mm
Največje širine utorov	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Premier rezalne plošče	125 mm
Moč motorja	1900 W
Izhodna moč	1120 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	5000 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4200 /min
Navor	6 Nm
Teža brez omeržnega kabla	4.6 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Vibracije	5.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	93 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	104 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Distančni obroči
2 diamantni rezilni plošči
Vpenjalna matica
viličasti ključ
dleto za izsekavanje utorov
Plastičen kovček