

WEPBA 24-230 MVT Quick (606481000) Kotni brusilnik

Karton; z zavoro, "Quick" matico, vrtljivim glavnim ročajem in varnostnim stikalom

Št. izdelka 606481000

EAN 4007430337641



Prikazna slika



- Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Najvišja varnost uporabnika zaradi mehanske zavore obdelovalne plošče in varnostnega stikala: plošča se zaustavi v 2,5 sekundah po tem, ko izpustite stikalo, tudi pri prekinitvi električnega toka
- Elektronska varnostna zaustavitev motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost proti-povratnih udarcev - varnost uporabnika
- Manjše število tresljajev za delo z manj napora z Metabo VibraTech (MVT) ročajem za dušenje tresljajev in vgrajenim Autobalancer-jem
- Vrtljiv glavni ročaj in dodatni ročaj z možnostjo namestitve v 3 položaje, za optimalen položaj ročaja tudi pri rezanju
- Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje izpad omrežnih varovalk ob zagonu stroja
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred nenamernim vklopom
- Metabo varnostno stikalo: zaščita pred ne-namernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Plošče Ø	230 mm
Moč motorja	2400 W
Izhodna moč	1600 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	6600 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	4600 /min
Navor	17 Nm
Navoj gredi	M 14
Obseg ohišja	149 mm
Teža brez omeržnega kabla	6.2 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Pobrusiti površino	3.9 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	94 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	105 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščita plošče
Spodnja prirobnica
"Quick" matica
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)