

SRE 4350 TurboTec (611350000) Orbitalni brusilnik

Karton

Št. izdelka 611350000

EAN 4007430214218



Prikazna slika

- Odlični rezultat brušenja brez brusnih petelj in žlebičkov za profesionalno obdelavo površine
- Oscilacijski sistem z dvema krogličnima ležajema za gladek tek in zmanjšanje števila tresljajev
- Sistem vpenjanja za brusne papirje brez samo-pritrjevanja z ježkom in za debeljše brusne papirje (do 10 mm).
- Proti-prašno zaprti kroglični ležaji ščitijo stroj pred prahom
- Stranski ročaj za dušenje tresljajev, za dober oprijem in delo v vsakem položaju
- "TurboBoost" stikalo za povečano moč odvzemanja.
- Elektronika Vario (V) za delo z enakomernim osciliranjem glede na obdelovani material
- Brusna plošča z dodatnimi bočnimi kanali za čisto delo
- Kasetna za prah s filtrom, za delo brez sesalnika
- Odsesovalni priklop omogoča priklop večnamenskega sesalnika

Tehnične vrednosti**Karakteristike**

| | |
|--|------------------------|
| Osnovna plošča | 92 x 184 mm (1/3 list) |
| Št. orbitalnih gibov brez obremenitve | 8400 - 22000 /min |
| Moč motorja | 350 W |
| Izhodna moč | 180 W |
| Število nihajev pri temeljni obremenitvi | 17000 /min |
| Nihajni krog | 2.2 mm |
| Teža brez omeržnega kabla | 2.4 kg |
| Dolžina kabla | 4 m |

Vibracije

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino | 3.3 m/s ² |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s ² |

Emisija hrupa

| | |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa | 79 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 90 dB(A) |
| Negotovost merjenja K | 3 dB(A) |

Obseg dobave

Osnovna plošča s pritrdilnim ježkom
odstranljiv prednji ročaj
Tekstilna vrečka za prah