

WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Kotni brusilnik z zoženim vratom

Karton

Št. izdelka 613080000

EAN 4007430275677



Prikazna slika



- Priročni kotni brusilnik z zoženim vratom in nastavljivim številom vrtljajev za odlično obdelavo legiranega jekla npr. stebrov
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žlindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja možnost preobremenitve motorja in 50 % več navora
- Vario-Constamatic (VC) elektronika: možnost nastavitve št. vrtljajev, za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Metabo Quick sistem za menjavo plošče brez dodatnega orodja s pomočjo Quick matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Najmanjši dostopni kot	43 °
Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1000 W
Izhodna moč	590 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	2000 - 7600 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	6300 /min
Navor	3.5 Nm
Navoj gredi	M 14
Teža brez omeržnega kabla	2.3 kg
Dolžina kabla	4 m
Obseg ohišja	193 mm

Vibracije

Pobrusiti površino	4.4 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	91 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	102 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
Spodnja prirobnica
"Quick" matica
Stranski ročaj
1 lamelna brusna plošča "Flexiamant Super Convex" (125mm; P60)