

WEF 15-150 Quick (613083000) Kotni brusilnik z zoženim vratom Karton

Št. izdelka 613083000
EAN 4007430275714



Prikazna slika



- Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 39°
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žilindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Največja globina rezanja z brusno ploščo premera 150 mm
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja možnost preobremenitve motorja in 50 % več navora
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Metabo Quick sistem za menjavo plošče brez dodatnega orodja s pomočjo Quick matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje tresljajev
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Najmanjši dostopni kot	39 °
Plošče Ø	150 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	9600 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	9600 /min
Navor	3.9 Nm
Navoj gredi	M 14
Teža brez omeržnega kabla	2.7 kg
Dolžina kabla	4 m
Obseg ohišja	206 mm

Vibracije

Pobrusiti površino	6.8 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	3.4 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	91 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	102 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
 Spodnja prirobnica
 "Quick" matica
 Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)
 1 lamelna brusna plošča Flexiamant Super Convex (150mm; P60)