

## WEPBF 15-150 Quick (613085000) Kotni brusilnik z zoženim vratom Karton

Št. izdelka 613085000  
EAN 4007430275738



Prikazna slika



- Močni kotni brusilnik z zoženim vratom za hitro obdelavo ostrih kotov do 39° ob največji zaščiti uporabnika
- Posebej razvito za odstranjevanje ostankov žilindre pri varjenju, rje ali laka na tesnih okvirjih konstrukcij in za delo v tesnih prostorih
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20 % večja možnost preobremenitve motorja in 50 % več navora
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Metabo Quick sistem za menjavo plošče brez dodatnega orodja s pomočjo Quick matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje tresljajev
- Varnostno stikalo: ergonomsko oblikovano, ne-drseče stikalo za varno delo
- Najhitrejši sistem zaustavitve plošče za visoko varnost uporabnika: patentirana, mehanska zavora plošče zaustavi ploščo v 2. sekundah po izklopu stroja
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

Najmanjši dostopni kot	39 °
Plošče Ø	150 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	9600 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	9600 /min
Navor	3.9 Nm
Navoj gredi	M 14
Teža brez omeržnega kabla	2.9 kg
Dolžina kabla	4 m
Obseg ohišja	197 mm

## Vibracije

Pobrusiti površino	6.8 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Brušenje z brusnim listom	3.4 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisija hrupa

Raven hrupa	89 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	100 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

## Obseg dobave

Zaščitni pokrov  
 Spodnja prirobnica  
 "Quick" matica  
 Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)  
 1 lamelna brusna plošča Flexiamant Super Convex (150mm; P60)