

SXE 150-2.5 BL Set (691037000) Orbitalni brusilnik metaBOX 215; z metaBOX setom pribora za brušenje "multi-hole", 150 mm, za les in kovine

Št. izdelka 691037000
EAN 4007430325464



Prikazna slika



- Izredno lahki in ploski orbitalni brusilnik s simetrično izvedbo za enostavno zamenjavo roke ali obojerno upravljanje
- Nihajni krog 2,5 mm za največjo kakovost površine pri dobrem odvzemanju materiala
- Protizdrsko varnostno stikalo za varen zagon in izbirno tudi krmiljenje števila vrtljajev
- Vario Tacho Constamatic (VTC) elektronika za brušenje z materialu skladnim številom vrtljajev, ki pod obremenitvijo ostane konstantno
- Elektronska prednastavitev zelenega območja števila vrtljajev
- Mehki zagon zmanjšuje možnost poškodb površine, ko stroj odložite
- Edinstven brezkrtačni motor za največjo učinkovitost pri brušenju tudi pri neprekinjenem obratovanju
- Delo z manj tresljaji
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Ločeno glavno stikalo ščiti pred nezaželenim zagonom
- Motor in zavora plošče omogočata hitro odlaganje stroja po končani uporabi
- Odsesovalni priklop omogoča priklop večnamenskega sesalnika
- Osnovna plošča z luknjami za učinkovito odsesovanje in daljšo življenjsko dobo
- Za delo s 125-mm brusnimi listi je mogoče uporabiti podložno brusno ploščo "multi-hole" Ø 125 mm (pribor 630264000)
- Enostavno servisiranje zaradi zamenljivega kabla
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

Tehnične vrednosti**Karakteristike**

Premer osnovne plošče	150 mm
Moč motorja	350 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	4000 - 10000 /min
Št. orbitalnih gibov brez obremenitve	8000 - 20000 /min
Nihajni krog	2.5 mm
Teža brez omeržnega kabla	1 kg
Dolžina kabla	4.3 m

Vibracije

Pobrusiti površino	2.4 m/s ²
--------------------	----------------------

Emisija hrupa

Raven hrupa	71 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	82 dB(A)
Negotovost merjenja K	2 dB(A)

Obseg dobave

Podložna brusna plošča, perforirano, s samopričevanjem

vilični ključ

metaBOX 215

Komplet brusnih sredstev metaBOX perforirano za les in kovino (Ø 150 mm)