

KGSV 216 M Set (691108000) Zajeralna žaga Karton; z 2. žaginim listom iz karbidne trdine

Št. izdelka 691108000

EAN 4061792154438



Prikazna slika



- Kontrola hitrosti: npr. za žaganje aluminija, profilov in plastike
- Visoka kakovost žaganja z listi žage "multi cut" (ploski/trapezni zobje) za žaganje npr. laminatov, alu profilov; za dolgo življenjsko dobo
- Velika zmogljivost rezanja zahvaljujoč potezni funkciji za široke obdelovance
- Priročna in lahka, za prenašanje z eno roko
- Tlačno lita, aluminijasta delovna miza za najzahtevnejša dela
- Ergonomsko oblikovani ročaji in blokada lista žage za enostavno prenašanje
- Zbiralnik odrezkov
- Vario Tacho Constamatic (VC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Hitra in natančna nastavitve kotov s pomočjo prednastavljenih kotov
- Laser na prirobnici, za natančen prikaz odreza (električni pogon)
- Izvlečni podaljški mize, snemljiv za podložiti izjemno dolge obdelovance
- Vgrajena LED delovna svetilka za osvetlitev mesta odreza (električni pogon)
- Povišani omejevali za varno pritrditev obdelovanca
- Hitrovpeljalna spona za varno pritrdjevanje obdelovanca pokončno ali ležeče
- Omejevalo globine za enostavno rezanje utorov
- Naklon žage v levo, z dodatnim kotnim območjem za spodnje reze
- Možnost odčitavanja mer in upravljanja naprave iz delovnega položaja
- Blokada vretena za enostavno menjavo lista žage: odstranitev zaščite ni potrebna

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Mere	760 x 475 x 340 mm
Odlagalna površina	345 x 730 mm
Največja širina reza 90°/45°	305 / 205 mm
Največja globina reza 90°/45°	65 / 36 mm
Zmogljivost rezanja 90°/90°	305 x 65 mm
Zmogljivost rezanja 45°/45°	205 x 36 mm
Nastavitev vrtilne plošče levo/desno	47 / 47 °
Nagib žaginega lista levo/desno	47 / 2 °
List žage	216 x 30 mm
Nazivna moč S1 100%	1350 W
Nazivna moč S6 20%	1700 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	2500 - 5500 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	5500 /min
Hitrost reza	28 - 62 m/s
Teža	13.5 kg
Dolžina kabla	2 m

Emisija hrupa

Raven hrupa	97 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	104 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

karbidni list krožne žage (40-zobi)
 karbidni list krožne žage (60-zobi)
 2 vgrajena podaljška mize
 Dolžinsko vodilo
 Spona za pričvrstitev obdelovanca
 orodje za menjavo lista žage
 Navijalo za kabel
 Zbiralnik odrezkov