

KHE 5-40 (600391500) Kombinované kladivo

Kufor z umelej hmoty

Obj. číslo 600391500

EAN 4061792199255



Ilustračné zobrazenie



- Kombikladivo s 2 funkciami: vŕtanie s príklepom a sekane
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný systém tlmenia vibrácií pre zníženie vibrácií pre ochranu zdravia
- Ľahko prístupný aretačný spínač na sekane v nepretržitej prevádzke
- Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok a počtu úderov
- Elektronický jemný nábeh pre presné navŕtanie
- Optimálne odvádzanie tepla a nízka váha vďaka skrini prevodovky z tlakového magnéziového odliatku
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vŕtáka pre bezpečnú prácu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabráňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Sekanie a vŕtanie s nízkou prašnosťou s externým odsávaním prachu ESA max (príslušenstvo)
- Ukazovateľ opotrebovania uhlíkov
- Oznámenie potreby servisného úkonu napr. pri nastávajúcej výmene uhlíkov a svetelný signál pre sieťové napätie
- Systém včasného varovania prostredníctvom servisnej LED kontrolky na ciele plánovanie výmeny uhlíkov 8 pracovných hodín pred vypnutím

Technické údaje

Parametre

Max. úderová energia (EPTA)	8.5 J
Max. počet úderov	3000 /min
Menovitý príkon	1100 W
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	40 mm
Voľnobežný počet otáčok	350 - 540 /min
Počet otáčok pri zaťažení	540 /min
Upínanie nástroja	SDS-max
Priemer upínacieho hrdla	61 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	7.1 kg
Dĺžka kábla	6 m

Vibrácie

Príklepové vrtanie do betónu	14.6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Sekanie	9.7 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	106 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

- Prídavná rukoväť
- Hĺbkový doraz vrtania
- Mazivo pre násadce nástrojov
- Čistiaca utierka
- Kufor z umelej hmoty