

BEV 1300-2 (600574000) Vŕtačka

Kartón

Obj. číslo 600574000

EAN 4007430314352



Ilustračné zobrazenie



- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtanie na hladkých povrchoch.
- Robustná skriňa prevodovky z hliníkového tlakového odliatku pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť
- Otočný držiak uhlíkov pre maximálny výkon aj pri chode doľava, napr. na vytočenie pevne usadených skrutiek
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Dvojrýchlostná prevodovka
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vrtáka pre bezpečnú prácu
- Pravý-ľavý chod
- Vreteno s vnútorným 6-hranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez sklúčovadla
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabráňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Rukoväť s protišmykovým pogumovaným povrchom
- Káblová priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- Ukazovateľ opotrebovania uhlíkov

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1300 W
Výkon	730 W
Ø vŕtania do ocele	16 / 10 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	40 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Počet otáčok pri zaťažení	1100 / 3100 /min
Počet rýchlostí	2
Max. krútiaci moment	44 / 16 Nm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Vŕtacie vreteno s vnútorným šesťhranom	6.35 mm
Závit vŕtacieho vretena	1/2 " - 20 UNF
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.7 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	4.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Prídavná rukoväť