

KHE 2660 Quick (600663510) Kombinované kladivo metaBOX 145 L

Obj. číslo 600663510

EAN 4007430309624



Ilustračné zobrazenie



- Kombikladivo s 3 funkciami: vŕtanie s príklepom, vŕtanie bez príklepu a sekacie
- Metabo Quick: Rýchla výmena medzi príklepovým skľučovadlom SDS-Plus a rýchlopínačom vrtákov pre rozličné nasadenia
- Perfektná ergonómia vďaka ťažisku blízko ruky a optimálnemu tvaru rukoväte
- Na spodu umiestnený vypínač chránený proti poškodeniu a prachu
- Elektronika Vario (V) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Vysokovýkonný úderník presne uložený v skrini zo zliatiny hliníka: dlhá životnosť a robustnosť
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vrtáka pre bezpečnú prácu
- Aretovateľný vypínač pre pohodlnú prácu pri trvalej prevádzke
- Káblová priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Max. úderová energia (EPTA)	3 J
Max. počet úderov	4300 /min
Menovitý príkon	850 W
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	26 mm
Ø vrtania do muriva s vrtacími korunkami	68 mm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Počet otáčok pri zaťažení	830 /min
Upínanie nástroja	SDS-plus
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	3.1 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Príklepové vrtanie do betónu	12.9 m/s ²
Odchýlka merania K	2.4 m/s ²
Sekanie	8.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	89 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Skľúčovadlo kladiva pre nástroje s násadcom SDS-plus

Pogumovaná prídavná rukoväť

Hĺbkový doraz vrtania

metaBOX 145 L