

GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Akumulátorová priama brúska 18V; Kartón

Obj. číslo 600826850

EAN 4061792247307



Ilustračné zobrazenie



- Štíhla akumulátorová priama brúska s dlhým brúsnym vretenom na odihľovanie, frézovanie, brúsenie a rezanie – aj na úzkych miestach
- Variabilné nastavenie otáčok pre prácu s počtami otáčok presne prispôsobeným na daný materiál
- Zvlášť štíhla úchopná oblasť pre optimálnu manipuláciu a neúnavnú prácu
- Aretácia vretena na jednoduchú, rýchlu výmenu nástrojov
- Vysoká ochrana používateľa vďaka dobehovej brzde pre rýchle zastavenie vloženého nástroja (< 1 sek)
- Výkonná ako 1 100 W sieťový prístroj vďaka efektívnemu bezuhlíkovému motoru, nevyžadujúcemu servis
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Gumový ochranný kryt pre komfortnú a bezpečnú prácu
- Akumulátorový zdroj otočný v krokoch 90 ° pre najlepšiu ergonómiu v každej pracovnej polohe
- Ľahko čistiteľný ochranný filter pred prachom ako ochrana motora pred hrubými časticami
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Napätie akumulátora	18 V
Voľnobežný počet otáčok	8000 - 28000 /min
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Upínacie vŕtanie upínacej klieštiny	6 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	1.4 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.1 kg

Vibrácie

Brúsenie s brúsnym telieskom	4.6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsiť povrch (do Ø 25 mm)	9.9 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsiť povrch (do Ø 50 mm)	19.9 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	79 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	90 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Ochranný filter pred prachom
Otvorený kľúč
bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky