

WEV 17-125 Quick RT (601089000) Uhlová brúška Kartón; s reguláciou otáčok, rýchlopínacou maticou

Obj. číslo 601089000

EAN 4007430314161



Ilustračné zobrazenie



- Maximálna produktivita vďaka poriadnemu výkonu pri nízkej hmotnosti; s reguláciou počtu otáčok
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Metabo Marathon motor s novým systémom chladenia a uhlíkov pre dvakrát dlhšiu životnosť
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- M-Quick systém pre výmenu kotúča bez potreby použitia náradia iba stlačením tlačidla
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Doplnková rukoväť Metabo VibraTech (MVT) bez vibrácií
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronický jemný nábeh a ochrana pred opätovným nábehom
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje

Parametre

Ø kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1750 W
Výkon	1070 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 11000 /min
Počet otáčok pri zaťažení	11000 /min
Krútiaci moment	3.8 Nm
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	138 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.5 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6.8 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnym papierom	3 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
M-Quick Upínacia matica
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)