

KT 66 BL (601166000) Ponorná okružná píla

Kartón

Obj. číslo 601166000

EAN 4061792235526



Ilustračné zobrazenie



- Ponorná kotúčová píla s bezuhlíkovým motorom pre účinné ponorenie a presné rezy až do hĺbky 66 mm (!) Hĺbka
- Nastaviteľné uloženie na vodiacich lištách od Metabo a iných výrobcov pre presné výsledky rezania bez vôle
- Mnohostranné použitie vďaka variabilnému počtu otáčok pre rôznejšie materiály
- Dvojité ukazovateľ pre presné nastavenie hĺbky rezu s vodiacou lištou a bez vodiacej lišty
- S funkciou zadného rezu pre presné lícujúce prechody, dodatočne nastaviteľná 0°- a 45°-pozícia pre maximálnu presnosť rezania
- Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča pomocou páky pre zaistenú polohu ponorenia a doraz vretena
- Umožňuje rezanie v blízkosti steny
- Priezor v ochrannom kryte pre presné vedenie rezu
- Dobehová brzda zastaví pílový kotúč obzvlášť rýchlo a tým zvyšuje bezpečnosť
- Takmer bezprašné pílenie vďaka veľkoobjemovému vrecku na prach alebo pripojením vysávača
- Individuálne otáčateľné a zaistiteľné hrdlo na vyhadzovanie pilín v každej pracovnej polohe
- Praktický paralelný doraz dostupný ako príslušenstvo (objednávkové číslo 628029000)

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1200 W
Max. hĺbka rezu pri 90°	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou	61 mm
Pílový kotúč Ø x vrtanie	165 x 20 mm
Oblasť výkyvu od/do	- 1 / + 46 °
Voľnobežný počet otáčok	2250 - 5000 /min
Hmotnosť bez prírodného kábla	4.9 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Rezanie do upínacej dosky	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	102 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový list „precision cut wood – classic“ 165x20 Z42 WZ 5°

Vrečko na zachytávanie prachu

Šesťhranný kľúč