

STAB 18 LTX 150 BL (601503850) Akumulátorová priamočiara píla 18V; Kartón

Obj. číslo 601503850

EAN 4061792234055



Ilustračné zobrazenie



- Silový balík pre náročné práce: Akumulátorová priamočiara píla s maximálnym rezným výkonom vďaka silnému bezuhlíkovému motoru a konštantným počtom zdvihov pod zaťažením
- Výkonný bezuhlíkový motor pre rýchly postup práce a najvyššiu efektívnosť
- Metabo Quick pre výmenu pílového listu bez náradia s automatickým vyhadzovaním
- Vpadnuté vedenie pílového listu pre presné rezy
- Rukoväť s protišmykovým pogumovaným povrchom
- Efektívna funkcia na odľudkovanie triesok pre voľný výhľad na miesto rezu
- Integrované pracovné svetlo LED pre osvetlenie miesta rezu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabráňuje neúmyselnému spusteniu po výmene akumulátora
- Dlhá životnosť vďaka optimálnemu vyloženiu prevodovky a motora a robustnej skrini prevodovky zo zliatiny hliníka
- Možnosť pripojenia vysávača
- Pílenie bez vytrhávania a šetriace povrch vďaka ochrannej platni a ochrane proti trieskam
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Hĺbka rezania v dreve	150 mm
Hĺbka rezania v NE-kovoch	35 mm
Hĺbka rezania v oceľovom plechu	10 mm
Oblasť výkyvu od/do	- 45 / + 45 °
Počet stupňov výkyvného zdvihu	4
Voľnobežný počet zdvihov	1000 - 3500 /min
Zdvih pílového kotúča	26 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	2.6 kg

Vibrácie

Rezanie do dreva	8 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Rezanie do kovu	8.8 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Odchýlka merania K	5 dB(A)

Obsah dodávky

Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná doska plastová
Ochranné platničky voči trieskam
3 listy do dierovacej píly
Šesťhranný kľúč