

KH 18 LTX BL 28 Q (601715660) Akumulátorové kladivo

18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíjačka ASC 145; metaBOX 165 L; s výmenným skľučovadlom Metabo-Quick

Obj. číslo 601715660

EAN 4061792218628



Ilustračné zobrazenie



- Extrémne ľahké a šikovné akumulátorové kladivo s integrovaným odsávaním
- Maximálny výkon vrtania, efektívne s dlhou životnosťou vďaka bezuhlíkovej technológii a vysokovýkonnému príklepovému mechanizmu
- Bezprašné vrtanie s kompaktným odsávaním prachu ISA 28 (Príslušenstvo)
- Kombinované kladivo s 3 funkciami: vrtanie s príklepom, vrtanie bez príklepu a sekanie
- Metabo VibraTech (MVT): integrovaný systém tlmenia vibrácií pre zníženie vibrácií pre ochranu zdravia
- Metabo Quick: Rýchla výmena medzi príklepovým skľučovadlom SDS-Plus a rýchlopínačom vrtákov pre rozličné nasadenia
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Voliteľné zníženie počtu otáčok a rázovej energie na vrtanie a prácu v mäkkších materiáloch
- Elektronický jemný nábeh pre presné navrtanie
- Dvojito zabezpečené pri blokovaní vrtáka: Bez spätného nárazu vďaka mechanickému funkčnému oddeleniu plus bleskovo rýchlemu vypnutiu riadenému snímačom
- LED pracovné svetlo pre optimálny výhľad na miesto vrtania
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.5 Ah
Max. úderová energia (EPTA)	3 J
Max. počet úderov	4470 /min
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	28 mm
Ø vrtania do muriva s vrtacími korunkami	82 mm
Ø vrtania do ocele	13 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1000 /min
Upínanie nástroja	SDS-plus
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	3.4 kg

Vibrácie

Príklepové vrtanie do betónu	18.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Sekanie	13.4 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	103 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Skľúčovadlo kladiva pre nástroje s násadcom SDS-plus
Rýchlopínacie skľúčovadlo pre nástroje s valcovou stopkou
Pogumovaná prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz vrtania
2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah)
Rýchlonabíjačka ASC 145 „AIR COOLED“
metaBOX 165 L