

HS 18 LTX BL 75 (601724850) Akumulátorové nožnice na živý plot 18V; Kartón

Obj. číslo 601724850

EAN 4061792228740



Ilustračné zobrazenie



- Výkonné bezuhlíkové akumulátorové nožnice na živý plot s otočnou rukoväťou pre pohodlné zarovnávanie a skracovanie
- Výkonný bezuhlíkový motor pre maximálny rezný výkon a dlhú výdrž batérie
- Vysoko účinný, presný dvojité rezací systém vďaka obojstranným diamantom brúseným a laserom rezaným zubom noža
- Otočná rukoväť s 5 polohami pre bezpečné a flexibilné vedenie nožníc na živý plot
- Pohodlné obojručné ovládanie vďaka dlhému stláčaciemu spínaču a vnútornému spínaču na rukoväti
- Bezpečná práca vďaka dokonalému vyváženiu, mäkkej rukoväti, ochrane rukoväte noža a rýchlemu zastaveniu (do 0,2 sekundy)
- Metabo VibraTech (MVT): integrované tlmenie vibrácií pre zdravotne bezpečnú prácu v nepretržitej prevádzke
- Centrálny ovládací panel: Bezpečnostný vypínač ON/OFF (zap/vyp) s pohotovostnou funkciou a LED kontrolkami
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: chráni nôž a prevodovku pri zablokovaní cudzími predmetmi
- Robustná pri používaní vďaka horčíkovému krytu prevodovky a chránenej polohe akumulátorových zdrojov
- Ochrana proti nárazu chráni používateľov a prevodové stupne pred spätnými nárazmi pri práci v blízkosti stien a podláh
- Skladovanie šetriace miesto na stene prostredníctvom praktických závesných ôk
- Ekonomická a tichá prostredníctvom akumulátorovej prevádzky, tak je použiteľná aj v oblastiach s citlivosťou na hluk
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Napätie akumulátora	18 V
Dĺžka nožov	75 cm
Dĺžka rezu	70 cm
Max. hrúbka rezu	21 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3400 /min
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	4.4 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	4.8 kg

Vibrácie

Voľnobeh	4.1 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	92 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranné puzdro na nôž
bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky