

KFM 16-15 F (601753500) Fréza na kovové hrany

Nosná skrinka z oceleového plechu

Obj. číslo 601753500

EAN 4007430298454



Ilustračné zobrazenie



- Fréza na kovové hrany pre výšku zrážania až do 15 mm pre prípravu hrán na zváranie
- One-touch Controller: patentované nastavenie hĺbky frézovania v 0,1-mm krokoch bez potreby použitia náradia; západkové body pre krátky čas nastavenia, proti neúmyselnému prestaveniu hĺbky frézovania počas práce
- Presné nastavenie uhla úkosu priamo prostredníctvom vodiacich platní
- Univerzálna frézovacia hlava s 3 tvrdokovovými otočnými platňami pre všetky úkosové uhly od 0-90°
- Kontrolovaná práca vďaka veľkoplošným vodiacim platňam
- Dorazová kladka pre vedenie na rúrach pre jednoduchú prípravu zvarov
- Žehličková rukoväť nastaviteľná bez potreby použitia náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému nábehu
- Ochrana používateľa vďaka bočnému plechu na odvod špôn

Technické údaje

Parametre

Voľnobežný počet otáčok	12000 /min
Menovitý príkon	1600 W
Výkon	900 W
Druh hrany	Úkos
Uhol fazety	0 - 90 °
Max. šírka zrážania 45°	21 mm
Max. výška zrážania 45°	15 mm
Odstupňovanie nastavenia hĺbky frézovania	0.1 mm
Minimálne zaoblenie vonkajší Ø	100 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	6.9 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Vibrácia	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

3 otočné dosky z tvrdého kovu Universal
Dorazová kladka
Skrutkovač pre skrutky Torx 15
Skrutkovač SW 4 s T-rukoväťou
Vidlicový kľúč SW 10
Rukoväť
Prepravná skrinka z oceleového plechu