

KT 18 LTX 66 BL (601866810) Akumulátorové ponorné okružné píly 18V 2x8Ah LiHD; Nabíjačka ASC 145; metaBOX 340

Obj. číslo 601866810

EAN 4061792187511



Ilustračné zobrazenie



- Akumulátorová ponorná kotúčová píla s bezuhlíkovým motorom pre účinné ponorenie a presné rezy až do hĺbky 66 mm (!)
Hĺbka
- Nastaviteľné uloženie na vodiacich lištách od Metabo a iných výrobcov pre presné výsledky rezania bez vôle
- LiHD vysoko výkonné akumulátorové zdroje a Metabo bezuhlíkový motor garantujú maximálnu hnaciu silu a pílenie s dlhou výdržou
- Mnohostranné použitie vďaka variabilnému počtu otáčok pre rôznejšie materiály
- Dvojitý ukazovateľ pre presné nastavenie hĺbky rezu s vodiacou lištou a bez vodiacej lišty
- S funkciou zadného rezu pre presné lícujuce prechody, dodatočne nastaviteľná 0°- a 45°-pozícia pre maximálnu presnosť rezania
- Možnosť pílenia pri stene až do blízkosti 14 mm
- Takmer bezprašné pílenie vďaka veľkoobjemovému vrečku na prach alebo pripojením vysávača
- Automatické zapnutie / vypnutie pripojeného vysávača pomocou funkcie CordlessControl (dodáva sa ako príslušenstvo)
- Individuálne otáčateľné a zaistiteľné hrdlo na vyhadzovanie pilín v každej pracovnej polohe
- Brzda zastaví pílový kotúč obzvlášť rýchlo a zvyšuje bezpečnosť
- Priezor v ochrannom kryte pre presné vedenie rezu
- Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča pomocou páky pre zaistenú polohu ponorenia a doraz vretena
- Praktický paralelný doraz dostupný ako príslušenstvo (objednávkové číslo 628029000)
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 8 Ah
Oblasť výkyvu od/do	- 1 / + 46 °
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 66 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou	61 mm
Pílový kotúč Ø x vŕtanie	165 x 20 mm
Voľnobežný počet otáčok	2250 - 5000 /min
Max. rýchlosť rezania	43 m/s
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	4.3 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	5.3 kg

Vibrácie

Rezanie do upínacej dosky	2.5 m/s²
Odchýlka merania K	1.5 m/s²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	101 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový list „precision cut wood – classic“ 165x20 Z42 WZ 5°

Vrecko na prach

Šesťhranný kľúč

2 akumulátorové bloky LiHD (18 V/8,0 Ah)

Rýchlonabíjačka ASC 145 „AIR COOLED“

metaBOX 340