

## W 18 L 9-125 Quick (602249850) Akumulátorová uhlová brúska 18V; Kartón; s rýchlopínacou maticou

Obj. číslo 602249850

EAN 4061792206953



Ilustračné zobrazenie



- Robustná akumulátorová uhlová brúska so silným motorom a štíhlym dizajnom pre univerzálne použitie
- Metabo Quick pre výmenu kotúčov bez náradia prostredníctvom rýchlopínacej matice
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: znižuje spätný úder pri zablokovaní kotúča – pre najvyššiu ochranu používateľa
- Elektronický jemný nábeh bez trhnutia
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po výmene akumulátora
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické údaje

## Parametre

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Napätie akumulátora                 | 18 V          |
| Ø kotúča                            | 125 mm        |
| Max. hĺbka rezu                     | 34 / 1.339 mm |
| Voľnobežný počet otáčok             | 8500 /min     |
| Závit vretena                       | M 14          |
| Gumový obvod                        | 191 mm        |
| Hmotnosť bez akumulátorového zdroja | 1.6 kg        |
| Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom   | 2.3 kg        |

## Vibrácie

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Brúsenie povrchu          | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Odchýlka merania K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brúsenie brúsnym papierom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisie hluku

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 86 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 97 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)  |

## Obsah dodávky

Ochranný kryt  
Oporná príručka  
Rýchloupínacia matica  
Prídavná rukoväť  
bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky