

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180660) Akumulátorová vrtačka so skrutkovačom 18V 2x5.5Ah LiHD; Nabíjačka ASC 145; metaBOX 145 L

Obj. číslo 603180660

EAN 4061792211667



Ilustračné zobrazenie



- Experti na kovy: Bezuhlíkový 3-rýchlostný vrtací skrutkovač s maximálnym výkonom a samostatne upínaným skľučovadlom
- Extrémne výkonné skľučovadlo s funkciou opätovného upnutia na zabránenie sklznutiu nástroja a maximálnu presnosťou bez radiálneho hádzania
- 3. Prevádzka s vysokými otáčkami (max. 4000 ot/min) pre širšiu oblasť použitia a ešte rýchlejší postup vrtania, najmä do kovu
- Systém Metabo QuickPlus: Rýchla výmena skľučovadla, bitového držiaka, uhlového adaptéra a viac pre flexibilnú prácu pri maximálnom namáhaní
- Pripojiteľná impulzná prevádzka pre vytočenie pevne usadených skrutiek a navrtanie na hladkých povrchoch.
- Precision Stop: elektronická spojka krútiaceho momentu so zvýšenou precíznosťou pre exaktnú a citlivú prácu
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Euro upínacie hrdlo (Ø 43 mm) na univerzálne použitie
- Elektronické bezpečnostné vypnutie: žiaden spätný úder pri zablokovaní vrtáka - pre vysokú ochranu používateľa
- Integrované LED pracovné svetlo s funkciou dosvitu pre optimálne osvetlenie miesta práce
- S praktickým hákom na opasok a skladoom bitov, podľa potreby upevniteľnými vpravo alebo vľavo
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 5.5 Ah
Max. krútiaci moment mäkký	65 Nm
Max. krútiaci moment tvrdý	130 Nm
Nastaviteľný krútiaci moment	1 - 18 Nm
Ø vŕtania do ocele	16 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	68 mm
Voľnobežné otáčky	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	2 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	3 kg

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	75 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	85 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Rýchlopínacie skľučovadlo Futuro Top „QuickPlus“
 Prídavná rukoväť
 Hákový kľúč
 2 LiHD akumulátory (18 V/5,5 Ah)
 Rýchlonabíjačka ASC 145 „AIR COOLED“
 metaBOX 145 L