

HS 8865 (608865000) Nožnice na živý plot

Kartón

Obj. číslo 608865000

EAN 4007430180872



Ilustračné zobrazenie



- Dvojstupňová redukčná prevodovka pre obzvlášť vysoký rezný výkon
- Patentovaný držadlový systém Metabo s prídavným spínačom pre väčší dosah až o 50%
- Minimálna hmotnosť pre nenamáhavú prácu
- Patentované mechanické rýchle zastavenie nožov (za 0,05 sekundy) pre väčšiu bezpečnosť
- Nože so špeciálnou geometriou pre nízke opotrebovanie a tým o 200% dlhšia životnosť
- Čistejší rez vďaka obojstranne diamantom brúseným zubom nožov v 30° uhle
- Bezpečnostný spodný nôž pre vysokú bezpečnosť pri práci
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic chráni nože a prevodovku pri zablokovaní cudzími predmetmi
- Nenamáhavá práca vďaka ergonomicky tvarovanej žehličkovej rukoväti a optimálnemu umiestneniu ťažiska
- Protichodné nože nožníc pre optimálny tichý chod
- Optimálne odvádzanie vyfukovaného vzduchu stroja v každej pracovnej situácii
- Jednoduchý servis vďaka krytke na výmenu uhlíkov a kábla
- Odľahčenie kábla v ťahu zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu kábla zo zástrčky
- Ochrana voči nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku pred spätnými nárazmi

Technické údaje

Parametre

Max. hrúbka rezu	26 mm
Dĺžka rezu	65 cm
Odstup nožov	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2900 /min
Menovitý príkon	660 W
Hmotnosť bez prírodného kábla	4.2 kg
Dĺžka kábla	0.3 m

Vibrácie

Voľnobeh	3.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	95 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochrana voči nárazu
Úschovné puzdro