

KS 18 LTX 66 BL (611866840) Akumulátorová ručná kotúčová píla 18V; metaBOX 340

Obj. číslo 611866840
EAN 4061792192164



Ilustračné zobrazenie



- Silná, ľahká akumulátorová ručná okružná píla pre univerzálne nasadenie na stavbách
- Hliníková podlahová platňa priamo použiteľná na vodiach lištách Metabo ako aj Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a iných výrobcov
- Rýchle, presné odrezávanie jednoduchým pripojením odrezávacej lišty KFS od firmy Metabo (príslušenstvo)
- LiHD vysoko výkonné akumulátorové zdroje a Metabo bezuhlíkový motor garantujú maximálnu hnaciu silu a pílenie s dlhou výdržou
- Automatické zapnutie / vypnutie pripojeného vysávača pomocou funkcie CordlessControl (dodáva sa ako príslušenstvo)
- Individuálne otáčateľné a zaistiteľné hrdlo na vyhadzovanie pilín v každej pracovnej polohe
- Integrované pracovné svetlo LED pre optimálne osvetlenie miesta rezu
- 0°-ová poloha donastaviteľná pre najvyššiu presnosť rezu
- Dobre viditeľný ukazovateľ rezu pre rezanie podľa rysky
- Robustná a s dlhou životnosťou vďaka krytu píly z odliatku hliníka
- Rukoväť s protikĺznou vrchnou plochou pre bezpečné vedenie
- Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Oblasť výkyvu od/do | 0 / + 46 ° |
| Nastaviteľná hĺbka rezu | 0 - 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 90° | 66 mm |
| Max. hĺbka rezu pri 45° | 43 mm |
| Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou | 61 mm |
| Píllový kotúč Ø x vŕtanie | 165 x 20 mm |
| Voľnobežný počet otáčok | 4800 /min |
| Max. rýchlosť rezania | 43 m/s |
| Hmotnosť bez akumulátorového zdroja | 3.5 kg |
| Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom | 4.5 kg |

Vibrácie

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rezanie do upínacej dosky | 2.5 m/s ² |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s ² |

Emisie hluku

| | |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Odchýlka merania K | 3 dB(A) |

Obsah dodávky

Píllový kotúč z tvrdého kovu (18 zubov)
 Paralelný doraz
 Šesťhranný kľúč
 metaBOX 340
 bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky