

SXE 150-2.5 BL (615025000) Excentrická brúška

Kartón

Obj. číslo 615025000

EAN 4007430320858



Ilustračné zobrazenie



- Extrémne ľahká a plochá excentrická brúška so symetrickou konštrukciou pre jednoduchú výmenu rúk alebo obojručné použitie
- Priemer kmitu 2,5 mm pre najvyššiu kvalitu opracovávaného povrchu pri dobrom odbere
- Protikĺzny bezpečnostný vypínač pre bezpečné zapnutie a v prípade potreby aj regulovanie počtu otáčok
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Plnovlnná elektronika pre brúsenie s počtom otáčok presne prispôbeným na opracovávaný materiál, ktoré zostávajú konštantné aj pri zaťažení
- Elektronické prednastavenie požadovaného počtu otáčok
- Jemný nábeh minimalizuje poškodenie vrchnej plochy pri nasadzovaní
- Jedinečný bezuhlíkový motor pre najvyššiu efektivitu pri brúsení aj v trvalej prevádzke
- Nízke vibrácie pre pohodlnú prácu v trvalej prevádzke
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehrievaním
- Samostatný hlavný vypínač chráni pred neúmyselným zapnutím
- Brzda motora a oporného taniera umožňuje rýchle odloženie stroja
- Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača
- Brúsny tanier s multidierovaním pre efektívne odsávanie a dlhšiu životnosť brúsnych papierov
- Na prácu s brúsnymi kotúčmi 125 mm sa môže použiť brúsny tanier „multi hole“ (s viacerými otvormi) Ø 125 mm (príslušenstvo 630264000)
- Jednoduchá údržba vďaka vymeniteľnému káblu

Technické údaje

Parametre

Priemer oporného taniera	150 mm
Menovitý príkon	350 W
Voľnobežný počet otáčok	4000 - 10000 /min
Počet kmitov pri voľnobehu	8000 - 20000 /min
Obvod kmitu	2.5 mm
Hmotnosť bez privodného kábla	1 kg
Dĺžka kábla	4.3 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	2.4 m/s ²
------------------	----------------------

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	82 dB(A)
Odchýlka merania K	2 dB(A)

Obsah dodávky

Brúsny tanier "multi-hole" so suchým zipsom
Otvorený kľúč