

TBS 18 LTX BL 5000 (620063500) Akumulátorový skrutkovač na suchú výstavbu 18V 2x2Ah LiPOWER; Nabíjačka SC 30; metaBOX 145 L

Obj. číslo 620063500

EAN 4061792206328



Ilustračné zobrazenie



- Expert medzi akumulátorovými skrutkovačmi pre suchú výstavbu s vysokým počtom otáčok na rýchle sériové skrutkovanie sadrokartónových dosiek
- Automatické spustenie: Skrutkovač sa spustí automaticky po stlačení pre pohodlnú a úspornú prácu
- Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo pre rýchly postup práce a maximálnu účinnosť, ideálny pre sériové skrutkovanie
- Ľahký, praktický skrutkovač s ergonomickým tvarom na presné vedenie a prenos sily v osi skrutky
- Kompaktná a ľahká konštrukcia pre pohodlnú obsluhu jednou rukou
- Prepínateľný pulzný režim na presné zahĺbenie vyčnievajúcich skrutiek bez odstránenia hĺbkového dorazu
- Presné skrutkovanie vďaka jemne nastaviteľnému hĺbkovému dorazu a tichej ozubenej spojke
- Rýchle a presné sériové skrutkovanie so zásobníkom skrutkovačov SPEED FIX 57 (príslušenstvo, obj. č. 630611000)
- Integrované pracovné svetlo pre osvetlenie pracovného miesta
- S praktickými závesnými hákmi, možnosť upevnenia vpravo alebo vľavo podľa požiadaviek
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiPOWER
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 2 Ah
Upínanie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)
Max. krútiaci moment mäkký	6 Nm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 5000 /min
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	0.9 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	1.3 kg

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	83 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov 1/4" (6,35 mm)
Skrutkovacie bity Phillips veľkosť 2/25 mm
Závesný hák
2 Li-Ionové akumulátorové články (18 V/2,0 Ah)
Nabíjačka SC 30
metaBOX 145 L