

KS 18 LTX 66 BL Set (691194810) Akumulátorová ručná kotúčová píla 18V 2x8Ah LiHD; Nabíjačka ASC 145; metaBOX 340; s vodiacou lištou FS 160

Obj. číslo 691194810

EAN 4061792198869



Ilustračné zobrazenie



- Silná, ľahká akumulátorová ručná okružná píla pre univerzálne nasadenie na stavbách
- Hliníková podlahová platňa priamo použiteľná na vodiacich lištách Metabo ako aj Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a iných výrobcov
- Rýchle, presné odrezávanie jednoduchým pripojením odrezávacej lišty KFS od firmy Metabo
- LiHD vysoko výkonné akumulátorové zdroje a Metabo bezuhlíkový motor garantujú maximálnu hnaciu silu a pílenie s dlhou výdržou
- Automatické zapnutie / vypnutie pripojeného vysávača pomocou funkcie CordlessControl (dodáva sa ako príslušenstvo)
- Individuálne otáčateľné a zaistiteľné hrdlo na vyhadzovanie pilín v každej pracovnej polohe
- Integrované pracovné svetlo LED pre optimálne osvetlenie miesta rezu
- 0°-ová poloha donastaviteľná pre najvyššiu presnosť rezu
- Dobre viditeľný ukazovateľ rezu pre rezanie podľa rysky
- Robustná a s dlhou životnosťou vďaka krytu píly z odliatku hliníka
- Rukoväť s protikĺznou vrchnou plochou pre bezpečné vedenie
- Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: www.cordless-alliance-system.com

Technické údaje

Parametre

Druh akumulátorov	LiHD
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	2 x 8 Ah
Oblasť výkyvu od/do	0 / + 46 °
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 66 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	66 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	43 mm
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou	61 mm
Pílový kotúč Ø x vŕtanie	165 x 20 mm
Voľnobežný počet otáčok	4800 /min
Max. rýchlosť rezania	43 m/s
Hmotnosť bez akumulátorového zdroja	3.5 kg
Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom	4.5 kg

Vibrácie

Rezanie do upínacej dosky	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu (18 zubov)
Paralelný doraz
Šesťhranný kľúč
2 akumulátorové bloky LiHD (18 V/8,0 Ah)
Rýchlonabíjačka ASC 145 „AIR COOLED“
Vodiaca lišta FS 160 (160 cm)
metaBOX 340