

## KS 18 LTX 66 BL Set (691194840) Akumulátorová ručná kotúčová píla 18V; metaBOX 340; s vodiacou lištou FS 160

Obj. číslo 691194840

EAN 4061792198883



Ilustračné zobrazenie



- Silná, ľahká akumulátorová ručná okružná píla pre univerzálne nasadenie na stavbách
- Hliníková podlahová platňa priamo použiteľná na vodiacich lištách Metabo ako aj Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a iných výrobcov
- Rýchle, presné odrezávanie jednoduchým pripojením odrezávacej lišty KFS od firmy Metabo
- Automatické zapnutie / vypnutie pripojeného vysávača pomocou funkcie CordlessControl (dodáva sa ako príslušenstvo)
- Individuálne otáčateľné a zaistiteľné hrdlo na vyhadzovanie pilín v každej pracovnej polohe
- Integrované pracovné svetlo LED pre optimálne osvetlenie miesta rezu
- 0°-ová poloha donastaviteľná pre najvyššiu presnosť rezu
- Dobre viditeľný ukazovateľ rezu pre rezanie podľa rysky
- Robustná a s dlhou životnosťou vďaka krytu píly z odliatku hliníka
- Rukoväť s protikĺznou vrchnou plochou pre bezpečné vedenie
- Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača
- Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok možno kombinovať so všetkými 18-voltovými akumulátorovými zdrojmi a nabíjačkami značiek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technické údaje

## Parametre

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Napätie akumulátora                 | 18 V        |
| Oblasť výkyvu od/do                 | 0 / + 46 °  |
| Nastaviteľná hĺbka rezu             | 0 - 66 mm   |
| Max. hĺbka rezu pri 90°             | 66 mm       |
| Max. hĺbka rezu pri 45°             | 43 mm       |
| Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou   | 61 mm       |
| Pílový kotúč Ø x vŕtanie            | 165 x 20 mm |
| Voľnobežný počet otáčok             | 4800 /min   |
| Max. rýchlosť rezania               | 43 m/s      |
| Hmotnosť bez akumulátorového zdroja | 3.5 kg      |
| Hmotnosť s akumulátorovým zdrojom   | 4.5 kg      |

## Vibrácie

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rezanie do upínacej dosky | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K        | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisie hluku

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 87 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 98 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)  |

## Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu (18 zubov)  
Paralelný doraz  
Šesťhranný kľúč  
Vodiaca lišta FS 160 (160 cm)  
metaBOX 340  
bez akumulátorového bloku, bez nabíjačky