

UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Multifunkčné kladivo metaBOX 145 L; Súprava vrtákov/sekáčov SDS-plus (10 ks)

Obj. číslo 600713510

EAN 4007430309549



Ilustračné zobrazenie



- Multikladivo so 4 funkciami: vrtanie s príklepom, vrtanie bez príklepu s 2. rýchlosťami a sekacie
- Metabo Quick: rýchla výmena medzi príklepovým skľučovadlom SDS-plus a rýchlopínacím skľučovadlom pre vrtanie do dreva a kovu
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok a počtu úderov
- Dvojrýchlostná prevodovka: dve rýchlosti vrtania pre efektívne vrtanie do dreva a kovu
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Vysokovýkonný úderník presne uložený v skrini zo zliatiny hliníka: dlhá životnosť a robustnosť
- Perfektná ergonómia vďaka ťažisku blízko ruky a optimálnemu tvaru rukoväte
- Na spodu umiestnený vypínač chránený proti poškodeniu a prachu
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vrtáka pre bezpečnú prácu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Aretovateľný vypínač pre pohodlnú prácu pri trvalej prevádzke
- Káblová priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Max. úderová energia (EPTA)	3.4 J
Max. počet úderov	4500 /min
Menovitý príkon	1100 W
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	28 mm
Ø vrtania do muriva s vrtacími korunkami	68 mm
Ø vrtania do ocele	13 / 6 mm
Ø vrtania do mäkkého dreva	35 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Počet otáčok pri zaťažení	900 / 2100 /min
Upínanie nástroja	SDS-plus
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	3.3 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Vrtanie do kovu	4.3 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Príklepové vrtanie do betónu	13.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Sekanie	7.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Skľúčovadlo kladiva pre nástroje s násadcom SDS-plus
 Rýchloupínacie skľúčovadlo pre nástroje s valcovou stopkou
 Pogumovaná prídavná rukoväť
 Hĺbkový doraz vrtania
 metaBOX 145 L
 Sada vrtákov a sekáčov SDS-plus (10-dielna)