

Of E 1229 Signal (601229700) Horná fréza metaBOX 340

Obj. číslo 601229700

EAN 4007430046819



Ilustračné zobrazenie



- Indikátor pre jemné nastavenie hĺbky frézovania s presnosťou 0,1 mm
- Trojstupňový doraz na predvoľbu až 3 rôznych hĺbok frézovania
- Stabilné a neskrúcajúce sa 2-stĺpkové vedenie pre najvyššiu precíznosť
- Tvrdené a brúsené, vymeniteľné upínacie klieštiny pre presný rotačný pohyb nasadených nástrojov
- Aretácia vretena na jednoduchú výmenu frézovacích nástrojov
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pred prehriatím
- Spodná platňa zo zliatiny hliníka, potiahnutá pre ľahšie kĺzanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora
- V hranoloch vedený paralelný doraz s jemným nastavením pre precízne frézovanie
- S medziplatňou použiteľnou aj na vodiace koľajnice (príslušenstvo)
- Možnosť odsávania pomocou pripojenia univerzálneho odsávača
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Max. výška zdvihu	50 mm
Voľnobežný počet otáčok	5000 - 25500 /min
Menovitý príkon	1200 W
Výkon	780 W
Počet otáčok pri zaťažení	25500 /min
Upínacie vrtanie upínacej klieštiny	8 mm
Hmotnosť bez prívodného kábla	3.5 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

MDF frézy	3 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	88 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	99 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Paralelný doraz s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Otvorený kľúč
metaBOX 340