

WEV 11-125 Quick (603625000) Uhlová brúska Kartón; s reguláciou otáčok, rýchlopínacou maticou

Obj. číslo 603625000

EAN 4061792176409



Ilustračné zobrazenie



- Neúnavná ako ešte nikdy: kompaktná uhlová brúska s reguláciou otáčok a najmenším obvodom rukoväte vo svojej výkonnej triede pre perfektnú ergonómiu
- Dlhšia životnosť, väčšia priechodnosť: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, vyššia preťažiteľnosť až do 20 % a vyšší krútiaci moment o 50 %.
- Celorozsahová elektronika Vario-Constamatic (VC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Beznástrojová rýchla výmena kotúčov stlačením tlačidla pomocou systému Metabo M-Quick.
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému zapnutiu
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

Technické údaje

Parametre

Ø kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1100 W
Výkon	640 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10500 /min
Počet otáčok pri zaťažení	8800 /min
Krútiaci moment	3 Nm
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	193 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.1 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsenie povrchu	6 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsenie brúsnym papierom	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	104 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ochranný kryt
Oporná príručka
M-Quick Upínacia matica
Prídavná rukoväť