

## RSEV 19-125 RT (603825710) Renovačná brúska

Kufor z umelej hmoty; s miskovitým brúsnym kotúčom, betón „professional“

Obj. číslo 603825710

EAN 4007430313638



Ilustračné zobrazenie



- Na efektívne nabrúsenie a odstraňovanie betónu, náteru a povlakov pomocou diamantových hrncových kotúčov
- Maximálna produktivita vďaka motoru Metabo Marathon so silou 1900 W pri nízkej hmotnosti
- Vysoký krútiaci moment a schopnosť preťaženia pre náročné použitia v nepretržitej prevádzke
- Nízka hmotnosť, ideálne na brúsenie pri stenách a stropoch
- Perfektná ergonómia vďaka štíhlej oblasti uchopenia pre maximálnu kontrolu a ľahkú prácu nad hlavou
- Práca v blízkosti okrajov vďaka segmentu na odklopenie
- Optimálne výsledky odsávania: odpružený veniec kief na ochrannom kryte, ktorý sa prispôsobí na každý povrch a výšku segmentu
- Rukoväť prestaviteľná bez náradia pre bezpečné a rovnomerné vedenie pri brúsení
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) s nastavovacím kolieskom: pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Elektronický jemný nábeh bez trhnutia
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Prípojka pre odsávanie prachu Ø 35/41 mm

## Technické údaje

### Parametre

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Brúsny kotúč-Ø                | 125 mm           |
| Krútiaci moment               | 5 Nm             |
| Voľnobežný počet otáčok       | 3800 - 8200 /min |
| Menovitý príkon               | 1900 W           |
| Výkon                         | 1240 W           |
| Počet otáčok pri zaťažení     | 6800 /min        |
| Závit vretena                 | M 14             |
| Hmotnosť bez prírodného kábla | 3.5 kg           |
| Dĺžka kábla                   | 4 m              |

### Vibrácie

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Brúsenie povrchu   | 6.94 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emisie hluku

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Hladina akustického tlaku        | 92 dB(A)  |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 103 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)   |

## Obsah dodávky

Rukoväť  
 Oporná príručka  
 Dvojdierová matica  
 Miskovitý brúsny kotúč, betón „professional“  
 Dvojdierový kľúč  
 Kufor z umelej hmoty