

TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Stolová kotúčová píla Kartón; pre trojfázový prúd

Obj. číslo 0103152100

EAN 4003665404417



Ilustračné zobrazenie



- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Univerzálna stolová kotúčová píla v základnej výbave
- Ideálne na pílenie hranolov, dosiek, platní a drevu podobných materiálov v dielni a na stavbe
- Tichý indukčný motor s brzdou motora a ochranou proti preťaženiu - bez údržby a robustný
- Univerzálny doraz s magnetickým vedením pre exaktné pozdĺžne a úkosové rezy
- Plynulé nastavenie výšky pílového kotúča
- Komfortné nastavenie sklonu pílového kotúča spredu
- Robustná, poprášovaná konštrukcia z oceleového plechu a pozinkovaná doska stola
- Sklápateľné predĺženie stola
- Podstavec a motor predmontované
- Trojfázový motor so silným krútiacim momentom

Technické údaje

Parametre

Rozmery	1650 x 650 x 1000 mm
Max. výložná plocha	800 x 550 mm
Pracovná výška	850 mm
Výška rezania	0 - 85 mm
Max. výška rezu 90/45°	85 / 60 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm
Max. šírka materiálu na uhlovom doraze	220 mm
Voľnobežný počet otáčok	2990 /min
Rýchlosť rezania	50 m/s
Pílový kotúč	315 x 30 mm
Oblasť výkyvu pílového kotúča	0 - 45 °
Napätie siete	380 - 415 V
Menovitý príkon	2800 W
Hmotnosť	64 kg

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	98 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	112 dB(A)
Odchýlka merania K	4 dB(A)

Obsah dodávky

Pílový kotúč z tvrdého kovu so striedavým zubom (24 zubov)
Podvozok vrát. rukovätí
Univerzálny doraz
Predĺženie stola (550 x 800 mm)
Zariadenie na odsávanie pilín
Posuvná palička