

## WE 17-125 Quick (600515000) Uhlová brúska

### Kartón

Obj. číslo 600515000

EAN 4007430296191



Ilustračné zobrazenie



- Maximálna produktivita: 1700-wattová uhlová brúska s výkonom veľkého nástroja a obratnosťou malej brúsky pre najrýchlejší úber materiálu v priemyselných aplikáciách
- Dlhšia životnosť, väčšia priechodnosť: Metabo Marathon motor s patentovanou ochranou proti prachu, vyššia preťažiteľnosť až do 20 % a vyšší krútiaci moment o 50 %.
- Celorozsahová elektronika Tacho-Constamatic (TC): vysoký pracovný postup vďaka konštantným otáčkam pri zatažení
- Beznástrojová rýchla výmena kotúčov stlačením tlačidla pomocou systému Metabo M-Quick.
- Ochranný kryt nastaviteľný bez náradia; možnosť zafixovania proti pretočeniu
- Doplnková rukoväť Metabo VibraTech (MVT) bez vibrácií
- Metabo S-automatic mechanická bezpečnostná spojka: minimalizuje spätný úder pri zablokovaní kotúča na najnižšiu hodnotu na trhu – pre maximálnu ochranu používateľa a plynulú ďalšiu prácu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu, jemný nábeh a ochrana proti opätovnému zapnutiu
- Skriňa prevodovky otočiteľná do 90°-pre obsluhu ľavou rukou alebo na rezanie
- Vypínacie uhlíky na ochranu motora

## Technické údaje

## Parametre

Ø kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11000 /min
Počet otáčok pri zapažení	11000 /min
Krútiaci moment	3.7 Nm
Závit vretena	M 14
Gumový obvod	206 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.5 kg
Dĺžka kábla	4 m

## Vibrácie

Brúsenie povrchu	6 m/s <sup>2</sup>
Odchýlka merania K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Brúsenie brúsnym papierom	3.6 m/s <sup>2</sup>
Odchýlka merania K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	93 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)	104 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

## Obsah dodávky

Ochranný kryt  
Oporná príruha  
M-Quick Upínacia matica  
Prídavná rukoväť Metabo VibraTech (MVT)