

## GEP 710 Plus (600617000) Priama brúska

### Kartón

Obj. číslo 600617000

EAN 4007430213532



Ilustračné zobrazenie



- Univerzálna priama brúska s funkciou vynúteného stlačenia a dlhým brúsnym vretenom pre zvlášť bezpečnú prácu – aj na úzkych miestach
- Posuvný spínač s funkciou okamžitého vypnutia: bezpečná manipulácia vďaka ergonomicky integrovanému spínaču s protišmykovou úpravou
- Aretácia vretena pre jednoduchú výmenu nástrojov
- Ložisková príruha z tlakového odliatku hliníka pre dlhú životnosť stroja
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré aj pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní nasadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabráňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť
- Presné upínacie hrdlo pre stacionárne použitie
- Odnímateľný gumový ochranný kryt pre komfortnú a bezpečnú prácu
- Štíhly dizajn pre optimálnu manipuláciu
- Precízna klieština pre presný rotačný pohyb
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť

## Technické údaje

## Parametre

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Voľnobežný počet otáčok             | 10000 - 30500 /min |
| Menovitý príkon                     | 710 W              |
| Výkon                               | 430 W              |
| Počet otáčok pri zaťažení           | 24000 /min         |
| Priemer upínacieho hrdla            | 43 mm              |
| Upínacie vŕtanie upínacej klieštiny | 6 mm               |
| Hmotnosť bez prívodného kábla       | 1.6 kg             |
| Dĺžka kábla                         | 4 m                |

## Vibrácie

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Brúsiť povrch (do Ø 25 mm) | 5.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Odchýlka merania K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Brúsiť povrch (do Ø 50 mm) | 16.9 m/s <sup>2</sup> |
| Odchýlka merania K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisie hluku

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Hladina akustického tlaku        | 80 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu (LwA) | 91 dB(A) |
| Odchýlka merania K               | 3 dB(A)  |

## Obsah dodávky

Klieština 6 mm  
Gumový ochranný kryt  
1 otvorený kľúč