

GE 950 G Plus (600618000) Priama brúska

Kartón

Obj. číslo 600618000

EAN 4007430212412



Ilustračné zobrazenie



- Priama brúska so silným krútiacim momentom pre ťažké aplikácie brúsenia s dlhým brúsnym vretenom
- Vysoký krútiaci moment a kompaktný tvar vďaka robustnému planétovému prevodu
- Aretácia vretena pre jednoduchú výmenu nástrojov
- Ložisková príruha z tlakového odliatku hliníka pre dlhú životnosť stroja
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré aj pri zaťažení ostávajú takmer konštantné
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Elektronické bezpečnostné vypnutie motora pri zablokovaní nasadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Elektronická ochrana proti preťaženiu pre dlhú životnosť
- Presné upínacie hrdlo pre stacionárne použitie
- Odnímateľný gumový ochranný kryt pre komfortnú a bezpečnú prácu
- Štíhly dizajn pre optimálnu manipuláciu
- Precízna klieština pre presný rotačný pohyb
- Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Špecialista: šikovní brúska s obzvlášť vysokým krútiacim momentom, ideálne na brúsenie vnútorných a vonkajších plôch pri použití s lamelovými brúsnymi kotúčmi (pozri príslušenstvo)

Technické údaje

Parametre

Voľnobežný počet otáčok	2500 - 8700 /min
Menovitý príkon	950 W
Výkon	510 W
Počet otáčok pri zaťažení	7200 /min
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Upínacie vŕtanie upínacej klieštiny	6 mm
Hmotnosť bez prívodného kábla	1.7 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Brúsiť povrch (do Ø 25 mm)	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Brúsiť povrch (do Ø 50 mm)	2.5 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	87 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
1 otvorený kľúč