MAG 32 (600635500) Vŕtačka s magnetickým upínaním

Kufor z umelej hmoty

Obj. číslo 600635500
EAN 4007430238207



Ilustračné zobrazenie

MARATHON MOTOR

- Vŕtačka s magnetickým upínaním s veľkým zdvihom, tým je vhodná na použitie jadrových vrtákov, špirálových vrtákov a záhlbníkov
- Magnetická noha s vysokou silou uchytenia umožňuje prácu na zvislých plochách a nad hlavou
- Robustný motor Metabo Marathon s vnútorným uložením káblov pre dlhú životnosť
- Integrovaná nádoba s chladiacim prostriedkom pre ľahko dávkovateľné vnútorné chladenie jadrového vrtáka
- Svetlo LED pre jednoduché vyloženie pri nedostatočných svetelných pomeroch
- Ochrana proti trieskam montovateľná bez náradia chráni používateľa pred kovovými pilinami a pred kontaktom s nástrojom
- Ochranné spínanie zapne motor len pri aktivovanom magnete
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Aretovateľné sane pre pohodlnú výmenu nástroja
- Rukoväť pre pohodlné nosenie a zdvíhanie
- Odolný sieťový kábel (5 m) s pogumovaním

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	1000 W
Výkon	520 W
Max. Ø vŕtania s jadrovými vrtákmi	32 mm
Max. Ø vŕtania so špirálovými vrtákmi	13 mm
Max. hĺbka vŕtania	50 mm
Voľnobežné otáčky	700 /min
Počet otáčok pri zaťažení	450 /min
Upínanie nástroja	Hriadeľ Weldon 19 mm (3/4")
Hmotnosť	11.9 kg
Dĺžka kábla	5 m
Krútiaci moment	50 Nm
Max. zdvih	160 mm
Max. prídržná sila magnetu	12250 N
Rozmery magnetickej nohy	90 x 189 mm
Výška saní v najnižšej polohe	343 mm
Výška saní v najvyššej polohe	490 mm

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	2.5 m/s²
Odchýlka merania K	1.5 m/s²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	85 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	98 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným šesťhranom SW 4
Ochrana proti trieskam
Prenosný kufor