

TS 254 (600668000) Stolová kotúčová píla

Kartón; s podstavcom a posuvnou funkciou

Obj. číslo 600668000

EAN 4007430214188



Ilustračné zobrazenie



- Extrémne ľahká stolová kotúčová píla s trolejovou funkciou pre väčšiu mobilitu na stavbe
- Integrovaný podstavec zo stabilnej hliníkovej liatiny (patentovaný): Vyklopí sa v priebehu sekundy, s bezpečným držaním
- Veľmi kompaktná so sklopeným stojanom pre pohodlný transport a priestorovo úsporné skladovanie
- Druhá pracovná výška pre pílenie v blízkosti podlahy.
- Netočivá konštrukcia rámu pre najtvrdšie nároky na stavbe a montáži
- Pre transport sa môže kábel a všetky súčasti uložiť na skrini
- Motor so silným prieťahom s elektronickou ochranou proti preťaženiu
- Brzda motora pre rýchle zastavenie pílového kotúča do 3 sekúnd
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Jemný nábeh pre dlhú životnosť motora a prevodovky
- Precízny paralelný doraz s dvojitou zvierkou a rýchlochytaním
- Exaktný sklon pílového kotúča cez vedenie ozubeného venca
- Automatický návrat do pôvodného nastavenia na 0-45° po zadnom reze
- Jednoduchá výmena pílového kotúča vďaka aretácii vretena
- Rozovierací klin ponorný bez náradia pre skryté rezy a prepravu
- Precízne, vyťahovateľné rozšírenie a predĺženie stola pre extra veľkú úložnú plochu

Technické údaje

Parametre

Rozmery	740 x 750 x 355 mm
Max. výložná plocha	970 x 995 mm
Pracovná výška	850 / 355 mm
Výška rezania	0 - 87 mm
Max. výška rezu 90/45°	87 / 54 mm
Max. šírka rezu na paralelnom doraze	630 mm
Max. šírka materiálu na uhlovom doraze	200 mm
Voľnobežný počet otáčok	4200 /min
Rýchlosť rezania	56 m/s
Píllový kotúč	254 x 30 mm
Oblasť výkyvu pílového kotúča	-1.5 - 46.5 °
Napätie siete	220 - 240 V
Menovitý príkon S1 100%	1700 W
Menovitý príkon S6 20%	2000 W
Hmotnosť	33.4 kg
Dĺžka kábla	3.1 m

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	99 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	112 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Píllový kotúč z tvrdého kovu so striedavým zubom (40 zubov)
 Podstavec
 Pneumatiky z tvrdej gumy
 Paralelný doraz
 Uhlový doraz
 Predĺženie stola
 Rozšírenie stola (doprava)
 Uloženie pílových kotúčov
 Posuvná palička