

KHEV 8-45 BL (600766500) Kombinované kladivo

Kufor z umelej hmoty

Obj. číslo 600766500

EAN 4061792002388



Ilustračné zobrazenie



- Maximálny postup vrtania a vysoký výkon pri búraní vďaka bezúdržbovému bezkefovému motoru a vysokovýkonnému udieraciemu mechanizmu
- Dlhá životnosť vďaka bezkefovej technológii a robustnému telesu z hliníkového tlakového odliatku prevodovky a motora
- Kombikladivo s 2 funkciami: vrtanie s príklepom a sekanie
- Metabo VibraTech (MVT) s dvojitým tlmením: Oddelená rukoväť a vyvažovacia hmota pohlcujúca nárazy aktívne redukujú vibrácie, umožňujú prácu pri nepretržitom používaní zariadenia bez zaťaženia zdravia.
- Ergonomicky tvarovaná štíhla rukoväť s veľkým spínačom na pridávanie plynu na pohodlné vykonávanie prác
- Ľahko prístupný aretačný spínač na sekanie v nepretržitej prevádzke
- Celorozsahová elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál, ktoré pri zaťažení ostávajú konštantné
- Voliteľné zníženie otáčok a sily úderu pri práci v mäkkších materiáloch
- Elektronický jemný nábeh pre presné navrtanie
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vrtáka pre bezpečnú prácu
- Ochrana proti opätovnému spusteniu: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po prerušení prúdu
- Ochrana proti preťaženiu: chráni motor pre prehrievaním
- Sekanie a vrtanie s nízkou prašnosťou s externým odsávaním prachu ESA max (príslušenstvo)

Technické údaje

Parametre

Max. úderová energia (EPTA)	12.2 J
Max. počet úderov	2900 /min
Menovitý príkon	1500 W
Ø vrtania do betónu s príklepovými vrtákmi	45 mm
Ø vrtania do muriva s vrtacími korunkami	125 mm
Voľnobežný počet otáčok	210 / 300 /min
Počet otáčok pri zaťažení	210 / 300 /min
Upínanie nástroja	SDS-max
Priemer upínacieho hrdla	79.4 mm
Hmotnosť bez prírodného kábla	10.1 kg
Dĺžka kábla	6 m

Vibrácie

Príklepové vrtanie do betónu	12.2 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²
Sekanie	10.4 m/s ²
Odchýlka merania K	1.5 m/s ²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	94 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	105 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Pogumovaná prídavná rukoväť
Mazivo pre násadce nástrojov
Čistiaca utierka
Kufor z umelej hmoty