

SBE 780-2 (600781510) Príklepová vŕtačka metaBOX 145 L

Obj. číslo 600781510

EAN 4007430313461



Ilustračné zobrazenie



- Elektronika Vario (V) pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál
- Nastavovacie koliesko na predvoľbu počtu otáčok
- Robustná skriňa prevodovky z hliníkového tlakového odliatku pre optimálny odvod tepla a dlhú životnosť
- Otočný mostík uhlíkov pre maximálny výkon aj v ľavom chode, napr. pre vyskrutkovávanie pevne usadených skrutiek
- Motor Marathon Metabo s ochranou proti prachu pre dlhú životnosť
- Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic: mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu
- Pravý-ľavý chod
- Vreteno s vnútorným 6-hranom pre skrutkovacie bity pre prácu bez sklúčovadla
- Káblová priechodka s guľovým ukončením pre optimálnu voľnosť pohybu pri práci
- S inteligentným riešením na prepravu a uschovanie metaBOX

Technické údaje

Parametre

Menovitý príkon	780 W
Výkon	470 W
Max. krútiaci moment	32 / 13 Nm
Ø vŕtania do muriva	20 mm
Ø vŕtania do betónu	18 mm
Ø vŕtania do ocele	13 / 8 mm
Ø vŕtania do mäkkého dreva	40 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Počet otáčok pri zaťažení	680 / 1900 /min
Max. počet úderov	58900 /min
Počet rýchlostí	2
Šírka upínania skľučovadla	1.5 - 13 mm
Priemer upínacieho hrdla	43 mm
Vŕtacie vreteno s vnútorným šesťhranom	6.35 mm
Závit vŕtacieho vretena	1/2 " - 20 UNF
Druh upínania skľučovadla	Upínadlo vrtáka s ozubeným vencom
Hmotnosť bez prírodného kábla	2.6 kg
Dĺžka kábla	4 m

Vibrácie

Vŕtanie do kovu	4.2 m/s²
Odchýlka merania K	1.5 m/s²
Príklepové vŕtanie do betónu	17 m/s²
Odchýlka merania K	1.5 m/s²

Emisie hluku

Hladina akustického tlaku	103 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LwA)	114 dB(A)
Odchýlka merania K	3 dB(A)

Obsah dodávky

Ozubené skľučovadlo
 Kľúč skľučovadla
 Pogumovaná prídavná rukoväť
 Hĺbkový doraz vŕtania
 metaBOX 145 L